



Straßengut

Bitumen-Haftgrund

Universelles Bitumen-Grundier-Spray

Allgemeines

- Sprühbare Bitumengrundierung

Eigenschaften

- gemäß AIB kalt zu verarbeiten
- dringt gut in Untergrund ein
- wirkt staubbindend
- trocknet schnell

Anwendungsbereich

- Vorbehandlung von Untergründen zur Haftverbesserung verschiedener Bitumenbaustoffe

Ihre Vorteile

- einfache Handhabung
- kein zusätzliches Werkzeug, oder Hilfsmittel
- sofort einsetzbar
- sparsamer Verbrauch
- gute Haftung bei schneller Trocknung
- hohes Eindringvermögen
- Dose entleert sich vollständig

Verarbeitungshinweise

- der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein
- lose Bestandteile vor Auftrag der Grundierung entfernen
- vor Anwendung Dose ca. 1 Minute gründlich schütteln, bis Stahlkugel am Dosenboden gut hörbar ist
- in einem Abstand von ca. 25 cm den Untergrund gleichmäßig besprühen
- senkrecht nach unten sprühen
- in geschlossenen Räumen für gute Durchlüftung sorgen
- nach Gebrauch nach oben entlüften, bis kein Bitumen mehr austritt
- Gefahren -und Sicherheitshinweise auf der Spraydose beachten!

Verbrauch

ca. 3 m² je nach Untergrund, Schichtdicke und Einsatzfall



Straßengut

Lieferform

- Spraydose 600 ml, 12 Dosen/Karton

Lagerung

- mindestens 12 Monate lagerfähig
- vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- von Zündquellen fernhalten

Straßengut GmbH & Co. KG, Paunsdorfer Str. 80, 04328 Leipzig - Tel.0341 65619 78 – info@strassengut.de – www.strassengut.de

Diese Produktinformation entspricht unserem heutigen Informationsstand, die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unter Normalbedingungen.

Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Stand : 01.09.2018