

STRA-Guss

Allgemeines

- STRA-Mastix 0/2 ist ein Asphalt- Mischgut
- bestehend aus:
 - Edelsplitten nach TL Gestein - StB 04/07 (EN13043) mit unterschiedlichen Kornabstufungen,
 - Füller
 - Bitumen 30/45 oder polymermodifiziertem Bitumen

Eigenschaften

- In der Asphaltmischanlage hergestelltes Gussasphaltmischgut, welches der WPK unterliegt

Anwendungsbereich

- Beseitigung von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen und anderen Fahrbahnschäden
- Niveauleichung von Schachtabdeckungen und anderer Einbauten

Ihre Vorteile

- witterungsunabhängig einsetzbar
- keine zusätzliche Verdichtung nötig
- lange lagerfähig

Verarbeitungshinweise

- STRA-Mastix 0/2 wird im beheizbaren Rührwerkskocher aufgeheizt, je nach verwendetem Bindemittel auf ca. 180 – 230 ° C die zu bearbeitende Fläche muss frei sein von Wasser, Schnee, Eis, sowie mechanischen Verunreinigungen und losen Bestandteilen



Verbrauch

je 1 cm Schichtdicke: ca. 25 kg/m²

Lieferform

- Körnung in mm: 0/2, 0/5
- das Material ist im 25 kg- Karton verpackt, eine Palette sind 40 Kartons

Lagerung

- Überdacht und ohne direkte Sonneneinstrahlung bis zu 2 Jahre lagerfähig

KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG, NL Mitte Baustoffe, Abteilung Straßengut, Paunsdorfer Str. 80, 04328 Leipzig - Tel.0341 65619 78 – info@strassengut.de – www.strassengut.de

Diese Produktinformation entspricht unserem heutigen Informationsstand, die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unter Normalbedingungen.

Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Stand : 01.01.2019